



ESPECIFICACIONES TECNICAS ETIQUETAS THERMAL TRANSFER

Producto:	Etiqueta Thermal Transfer
Código:	PR001
Descripción:	Etiquetas Adhesivas
Medidas:	A definir por el cliente
Colores:	Blanco y otros colores a definir por el cliente
Presentación:	Rollo con 1000, 1250, 2500, 3200 o a definir por el cliente

	DESCRIPCION	APLICACIONES Y USOS FINALES	
Producto)	TT1702 es un papel de transferencia térmica de primera calidad con un adhesivo permanente de tachuelas rápidas y un forro kraft con un dos. calendario de 2.45 semibrilada la construcción se convierte e has y imprime sobre telas más anc/elocidades más altas que los típicos sivo. papeles revestidos con adhe	Destinado a aplicaciones de etiquetas de transferencia térmica. Compatible con la mayoría de las cintas de transferencia térmica diseñadas para papeles revestidos.	
Cara)	Una carcasa revestida de color blanco brillante, diseñada para impresión de transferencia térmica de alta velocidad. Esta cara suave y resistente a las manchas ofrece una gran i impresión de transferencia térmica y una excelente impr sión flexográfica.		
	Propiedades físicas sin adhesivo		
	Calibre, pulgadas)	0.0029 +/- 10%	TAPPI T-411
	Brillo% Reflectancia en ángulo de 75 °)	87	TAPPI T-452
	Opacidad)	87	TAPPI T-426
	Rigidez)	150 MD 100 CD	TAPPI T-543
	Lágrima, gramos)	40 MD 50 CD	TAPPI T-414
	Tensile, lbs./in.)	28 MD 17 CD	TAPPI T-494
Adhesivo)	Infusión Es un Sistema Adh sivo Híbrido con excelente pegajosidad y astireno, polipropileno, polietileno, papel	dhesión final a una variedad de y corrugado. Adecuado para	
	aplicaciones de etiquetado o y húmedo. Excepcional alta velocidad y más amplia conversión web. frí		
	Propiedades físicas sin adhesivo		
	Espesor, pulgadas)	0.0007 +/- 10%	
	Peel Adhesion, lbs./in.)	HDPE: 1.8	PSTC-101F
		Acero inoxidable: 2.7	PSTC-101F
	Loop Tack (1"), lbs./in.)	HDPE: 3.2	CTM-25
		Acero inoxidable: 4.8	
	Rangos de temperatura)		
	Rangos mínimos de	+20°F (-7°C)-65°F to+160°F (- 54°C to+71°C)	CTM #45 Curwood
	Servicio de aplicaciones	.65°F to +160°F (-54°C to +71°C)	Polyester Film Dry
			Surface

Liner)	Un forro kraft calandrado semi-blanqueado excelente para el corte y troquelado, la separación y la dispensación de la etiqueta. Principalmente para aplicaciones roll-to-roll. Certificado FSC.		
	Calibre, pulgadas)	0.00245 +/- 10%	TAPPI T-411
	Basis Weight, lbs. (24" x 36"/500 sheets)	40 +/- 10%	TAPPI T-410
Duración)	Un año cuando se almacenó a 72 ° F y 50% de HR.		

**Av. Campo de los Triguales #3038 Ejido Puebla, CP 21620,
Mexicali Baja California México Teléfono 686 195 5226**



ETIQUETA THERMAL TRANSFER			
Ancho de la Etiqueta:	A definir por el cliente	Etiquetas Por Caja:	A definir por el cliente
Alto de la Etiqueta:	A definir por el cliente	Diametro Del Rollo:	4.0", 8"
Adhesivo:	Permanente	Diametro Central:	1.0", 3,0"
Color:	Blanco	Peso Por Caja:	A definir por el cliente
Wound:	Fuera	Stock:	Muy Poco / Hecho por orden
Etiqueta a travez de:	1	Cumplimiento De Orden:	De 4 a 5 días hábiles
Etiqueta por Rollo:	A definir por el cliente	Cantidad Mínima:	1,000 unidades
Rollos por Caja:	A definir por el cliente	Tecnología de la Impresora:	Transferencia Termica



**Av. Campo de los Triguales #3038 Ejido Puebla, CP 21620,
Mexicali Baja California México Teléfono 686 195 5226**